

# EC 90 SR 46 DŘEVĚNÉ



paket skel 66.2x20x44,2  
+ distanční rám SGG swisspacer

hliníkový okap skleněné  
tabule

silikon

pohlcovač vlhkosti

podložka z vysoce  
odolného PVC

profilové  
těsnění

profilové  
těsnění  
hranové

hliníková okapnice s  
termovložkou

vrstvené lepené  
dřevo (3 vrstvy)

## ZPŮSOBY OTVÍRÁNÍ (pohled zevnitř)



roztvárací pravé



roztvárací levé



sklápěcí



roztvárací a sklápěcí  
pravé



roztvárací a sklápěcí  
levé

## PARAMETRY



tepelná  
propustnost: 1,3



vodotěsnost:  
9 A



akustické vlastnosti:  
46 (-1; -4)

## KONSTRUKCE

jednorámové okno a balkonové dveře, tloušťka křídla 90 mm, zárubně 90 mm, zasklívací lišta R=5mm

## MATERIÁL ZÁRUBNÍ A KŘÍDEL

borovicové dřevo vrstvené, lepené (barevné provedení - viz str. 31)

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

vodou ředitelné krycí barvy nebo transparentní laky, třívrstvý krycí nátěr, čtyřvrstvý transparentní nátěr

## ZASKLENÍ

sklo se zvýšenou neprůzvučností s vrstvou Thermofoat vyplněné argonem, zvukotěsnost u kompletu skel  $R_w(C;Ctr)=51(-2;-7)$ dB koeficient tepelné propustnosti u kompletu skel  $U=1.1$  W/m<sup>2</sup>K

## KOVÁNÍ

obvodové Roto NT s mikroventilací (kromě obloukových oken) a regulací ve třech rovinách, s ochranou proti vysazení, blokádou špatné polohy kliky. Na objednávku: omezovač otevření ovládaný klikou, bezpečnostní kování,

## KRYTY NA ZÁVĚSY

standard: bílá, hnědá barva  
volitelně: zlatá, středně hnědá - oliva, matný titan, stříbrná

## OKAPNICE

hliníková okapnice s termovložkou v barvách: bílá, hnědá (standard), stříbrná, oliva, zlatá

## DĚLICÍ PŘÍČKY

konstrukční (68, 92mm), dřevěné montované na západku, dřevěné montované na závěsech, meziokenní hliníkové (8, 18, 26, 45 mm)

## TĚSNĚNÍ

3 profilová těsnění, dvě hlavní a jedno hranové

## ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ

okno pevné (fix), sklápěcí, roztvárací, roztvárací a sklápěcí

## DOPLŇKY K OKNŮM

kliky, ozdobné prvky na pohyblivý sloupek, okapnice, magnetické čidlo otevření oken MVS

**Koeficient tepelné propustnosti 1,3 (W/m<sup>2</sup>K) pro okno 1,23x1,48 m  
Úroveň zvukotěsnosti okna  $R_w=46$ dB**

Ceny oken jsou určovány podle modulového ceníku, který je k dispozici v prodejnách.  
Jiná než pravouhlá okna vyrábíme podle individuálních projektů.  
Záruka až 10 let - podrobné záruční podmínky najdete v dokumentaci přiložené k výrobku.

Certifikát FSC® PURE mají: jednorámová okna a dveře - borovicové a dubové (na přání zákazníka)

