

ENERGY CONCEPT 90 DŘEVĚNÉ



paket skel 4x16x4x16x4
+ distanční rám SGG swisspacer

hliníkový okap skleněné tabule

silikon

pochlivač vlhkosti

podložka
z vysoce odolného
PVC

profilové
těsnění

profilové
těsnění
hranové

hliníková okapnice s
termovložkou

vrstvené lepené
dřevo (3 vrstvy)

ZPŮSOBY OTVÍRÁNÍ (pohled zevnitř)



rozvírací pravé

rozvírací levé

sklápěcí

rozvírací a sklápěcí
pravé

rozvírací a sklápěcí
levé

PARAMETRY



tepelná
propustnost: 0,77



vodotěsnost:
E 1200



propustnost
vzduchu: 4



odolnost
proti větru: C3



akustické vlastnosti:
35 (-1;-5)

KONSTRUKCE

jednorámové okno a balkonové dveře, tloušťka křídla 90 mm, zárubně 90 mm, zasklívací lišta R=5 mm

MATERIÁL ZÁRUBNÍ A KŘÍDEL

borovicové dřevo vrstvené, lepené, volitelně dubové (barevné provedení viz str. 31)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

vodou ředitelné krycí barvy nebo transparentní laky, třívrstvý krycí nátěr, čtyřvrstvý transparentní nátěr

ZASKLENÍ

paket skel 4x16x4x16x4 koeficient $U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ vyplněná argonem s distančním rámem SGG swisspacer, termopanel

KOVÁNÍ

obvodové Roto NT s mikroventilací (kromě obloukových oken) a regulací ve třech rovinách, s ochranou proti vysazení, blokadou špatné polohy kliky na objednávku: omezovač otevíření ovládaný klikou, oboustranná klika s vložkou na klíč, bezpečnostní kování, Roto Royal - krytý závěs

KRYTY NA ZÁVĚSY

standard: bílá, hnědá barva
volitelně: zlatá, středně hnědá - oliva, matný titan, stříbrná

OKAPNICE

hliníková okapnice s termovložkou v barvách: bílá, hnědá (standard), stříbrná, oliva, zlatá (volitelně): dřevěná okapnice určená pro památkové objekty

DĚLICÍ PŘÍČKY (volitelně)

konstrukční (68, 92 mm), dřevěné montované na západky, dřevěné montované na závěs, meziokenní hliníkové upevněné v jedné komoře mezi skly (8, 18, 26, 45 mm)

TĚSNĚNÍ

3 profilová těsnění, dvě hlavní a jedno hranové

ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ

okno pevné (fix), sklápěcí, rozvírací, rozvírací a sklápěcí

DOPLŇKY K OKNŮM

kliky, ozdobné prvky na klapačku, okapnice, horní otvárače oken Geze, magnetické čidlo otevíření oken MVS

Koeficient tepelné prostupnosti 0,77 (W/m²K) pro okno 1,23x1,48 m



Certifikát FSC® PURE mají: jednorámová okna a dveře – borovicové a dubové (na přání zákazníka), jednorámové balkonové dveře bez termopanelu – borovicové a dubové (na přání zákazníka)

Ceny oken jsou určovány podle modulového ceníku, který je k dispozici u prodejnách. Jiná než pravouhlopříčná okna vyrábíme podle individuálních projektů. Záruka až 10 let - podrobné záruční podmínky najdete v dokumentaci přiložené k výrobku.