

# POL-SKONE S-SYSTEM DŘEVĚNÉ



paket skel 4x16x4 s nízkým koeficientem emise, měkkopovlakový thermofloat  $k=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

hliníkový distanční rám

silikon

dřevěná lišta skleněné tabule

pohlcovač vlhkosti

hliníkový okap skleněné tabule

těsnění pod skleněnou tabulí

podložka z vysoce odolného PVC

pěnové nebo profilové těsnění

hliníková okapnice s termovložkou

borovicové dřevo vrstvené, lepené (volitelně dubové nebo meranti)

## ZPŮSOBY OTVÍRÁNÍ (pohled zevnitř)



rozvírací pravé

rozvírací levé

sklápěcí

rozvírací a sklápěcí pravé

rozvírací a sklápěcí levé

## PARAMETRY



tepelná propustnost: 1,3



vodotěsnost: 9A



propustnost vzduchu: 4



odolnost proti větru: C3



akustické vlastnosti: 34 (-2;-5)

## KONSTRUKCE

jednorámové okno a balkonové dveře, tloušťka křídla 68 mm, zárubně 68 mm, zasklívací lišta S-systém

## MATERIÁL ZÁRUBNÍ A KŘÍDEL

borovicové dřevo vrstvené, lepené, volitelně dubové nebo meranti (barevné provedení viz str. 31)

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

vodou ředitelné krycí barvy nebo transparentní laky, třívrstvý krycí nátěr, čtyřvrstvý transparentní nátěr

## ZASKLENÍ

paket skel 4x16x4 s nízkým koeficientem emise, měkkopovlakový thermofloat  $U=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$  (podle normy EN 674), na objednávku sklo: laminované, bezpečnostní (P2, P4), protihlukové, ornamentní, Antisol (barvené ve hmotě), Stopsol (zrcadlový efekt), samočisticí, termopanel, tepelný rámeček ve skle, paket tří skleněných tabulí 4x10x4x10x4

## KOVÁNÍ

obvodové Roto NT s mikroventilací (kromě obloukových oken) a regulací ve třech rovinách, s ochranou proti vysazení, blokádou špatné polohy kliky na objednávku: omezovač otevření ovládaný klikou, oboustranná klika s vložkou na klíč, bezpečnostní kování, Roto Royal - krytý závěs

## KRYTY NA ZÁVĚSY

standard: bílá, hnědá barva  
volitelně: zlatá, středně hnědá - oliva, matný titan, stříbrná

## OKAPNICE

hliníková okapnice s termovložkou v barvách: bílá, hnědá (standard), stříbrná, oliva, zlatá (volitelně): dřevěná okapnice určená pro památkové objekty

## DĚLICÍ PŘÍČKY (volitelně)

konstrukční (58, 78 mm), vídeňské (nalepené), dřevěné montované na západky, dřevěné montované na závěs, meziokenní hliníkové (8, 18, 26, 45 mm)

## TĚSNĚNÍ

profilové nebo pěnové těsnění

## ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ

okno pevné (fix), sklápěcí, rozvírací, rozvírací a sklápěcí, otočné,

## DOPLŇKY K OKNŮM

kliky, ventilační klapka, ventilátor Renson, ozdobné prvky na klapačku, okapnice, otvírače oken Geze, magnetické čidlo otevření MVS

Ceny oken jsou určovány podle modulového ceníku, který je k dispozici v prodejnách. Jiná než pravouhlopá okna vyrábíme podle individuálních projektů. Záruka až 10 let - podrobné záruční podmínky najdete v dokumentaci přiložené k výrobku.

Certifikát FSC® PURE mají: jednorámová okna a dveře - borovicové a dubové (na přání zákazníka), jednorámové balkonové dveře bez termopanelu - borovicové a dubové (na přání zákazníka)

