

POL-SKONE TYP C DŘEVĚNÉ



paket skel 4x16x4, měkkopovlakový
thermofoat $k=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

hliníkový distanční rám

silikon

dřevěná lišta skleněné tabule

pohlcovač vlhkosti

hliníkový okap skleněné
tabule

podložka z vysoce
odolného PVC

hliníková okapnice
s doplňkovým těsněním

profilové
těsnění

borovicové dřevo vrstvené,
lepené (volitelně dubové
nebo meranti)

ZPŮSOBY OTVÍRÁNÍ (pohled zevnitř)



roztvárací pravé



roztvárací levé



sklápěcí



roztvárací a sklápěcí
pravé



roztvárací a sklápěcí
levé

PARAMETRY



tepelná
propustnost: 1,3



vodotěsnost:
E 1200



propustnost
vzduchu: 4



odolnost
proti větru: C2



akustické vlastnosti:
34 (-2;-5)

KONSTRUKCE

jednorámové okno a balkonové dveře, tloušťka křídla 68 mm, zárubně 68 mm, zasklívací lišta $R=5 \text{ mm}$

MATERIÁL ZÁRUBNÍ A KŘÍDEL

borovicové dřevo vrstvené, lepené, volitelně dubové nebo meranti (barevné provedení viz str. 31)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

vodou ředitelné krycí barvy nebo transparentní laky, třívrstvý krycí nátěr, čtyřvrstvý transparentní nátěr

ZASKLENÍ

paket skel 4x16x4 s nízkým koeficientem emise, měkkopovlakový thermofoat $U=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (podle normy EN 674), na objednávku sklo: laminované, bezpečnostní (P2, P4), protihlukové, ornamentní, Antisol (barvené ve hmotě), Stopsol (zrcadlový efekt), samočistící, termopanel, tepelný rámeček ve skle, sada tří skleněných tabulí 4x10x4x10x4

KOVÁNÍ

obvodové Roto NT s mikroventilací (kromě obloukových oken) a regulací ve třech rovinách, s ochranou proti vysazení, blokádou špatné polohy klíky. Na objednávku: omezovač otevření ovládaný klíkou, oboustranná klíka s vložkou na klíč, kování proti vysazení, Roto Royal - krytý závěs

KRYTY NA ZÁVĚSY

standard: bílá, hnědá barva
volitelně: zlatá, středně hnědá - oliva, matný titan, stříbrná

OKAPNICE

hliníková okapnice s těsněním v barvách: bílá, hnědá (standard), stříbrná, oliva, zlatá (volitelně): dřevěná okapnice určená pro památkové objekty

DĚLICÍ PŘÍČKY (volitelně)

konstrukční (58, 78 mm), vídeňské (nalepené), dřevěné montované na západky, dřevěné montované na závěs, meziokenní hliníkové (8, 18, 26, 45 mm)

TĚSNĚNÍ

dvě profilová těsnění, hlavní a okrajové

ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ

okno pevné (fix), sklápěcí, roztvárací, roztvárací a sklápěcí

DOPLŇKY K OKNŮM

klíky, ventilační klapka, ventilátor Renson, ozdobné prvky na klapačku, okapnice, otvírače oken Geze, magnetické čidlo otevření okien MVS

Ceny oken jsou určovány podle modulového ceníku, který je k dispozici v prodejnách. Jiná než pravouhlá okna vyrábíme podle individuálních projektů. Záruka až 10 let - podrobné záruční podmínky najdete v dokumentaci přiložené k výrobku.

Certifikát FSC® PURE mají: jednorámová okna a dveře - borovicové a dubové (na přání zákazníka), jednorámové balkonové dveře bez termopanelu - borovicové a dubové (na přání zákazníka)

