

SKANDINÁVSKÝ SYSTÉM DŘEVĚNÉ



paket skel 4x16x4 s nízkým koeficientem emise, měkkopovlakový thermofoat $k=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

hliníkový distanční rám

silikon

dřevěná lišta skleněné tabule

pohlcovač vlhkosti

hliníkový okap skleněné tabule

těsnění pod skleněnou tabulí

podložka z vysoce odolného PVC

pěnové nebo profilové těsnění

borovicové dřevo vrstvené, lepené (volitelně dubové nebo meranti)

ZPŮSOBY OTVÍRÁNÍ (pohled zvenku)



PN UNI TOP SWING

PN UNI SIDE SWING

PN UNI TOP HUNG

PN UNI SIDE HUNG I

PN UNI SIDE HUNG II

PARAMETRY



tepelná propustnost: 1,3



vodotěsnost: 7A



propustnost vzduchu: 4



odolnost proti větru: C3/B2



akustické vlastnosti: 33 (-2,-5)

KONSTRUKCE

jednorámové okno a balkonové dveře, otevírané směrem ven, tloušťka zárubně 104 mm, tloušťka křídla 68 mm, zasklivač lišta S-system

MATERIÁL ZÁRUBNÍ A KŘÍDEL

borovicové dřevo vrstvené, lepené, volitelně dubové nebo meranti (barevné provedení viz str. 31)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

vodou ředitelné krycí barvy nebo transparentní laky, třívrstvý krycí nátěr, čtyřvrstvý transparentní nátěr

ZASKLENÍ

paket skel 4x16x4 s nízkým koeficientem emise, měkkopovlakový thermofoat $U=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (podle normy EN 674), na objednávku sklo: laminované, bezpečnostní (P2, P4), protihlukové, ornamentní, Antisol (barvené ve hmotě), Stopsol (zrcadlový efekt), samočisticí, termopanel, tepelný rámeček ve skle, paket tří skleněných tabulí 4x10x4x10x4

KOVÁNÍ

Roto NT, PN Beslag, s ochranou proti vysazení, blokadou sklopení, omezovač otevření ovládaný klikou (balkony) na objednávku: oboustranná klika s vložkou na klíč

OKAPNICE

okapnice na křídle v barvách: bílá, hnědá (standard); stříbrná, oliva, zlatá (volitelně); dřevěná okapnice určená pro památkové objekty

DĚLICÍ PŘÍČKY (volitelně)

konstrukční (58, 78 mm), vídeňské (nalepené), dřevěné montované na západky, dřevěné montované na závěs, meziokenní hliníkové (8, 18, 26, 45 mm)

TĚSNĚNÍ

profilové nebo pěnové těsnění

ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ

okno pevné (fix), a rozvírací, otočné Top SWING, Side SWING, Top Hung, Side Hung

DOPLŇKY K OKNŮM

kliky, ventilační klapka, ventilátor Renson



Certifikát FSC® PURE mají: jednorámová okna a dveře – borovicové a dubové (na přání zákazníka), jednorámové balkonové dveře bez termopanelu – borovicové a dubové (na přání zákazníka)

Ceny oken jsou určovány podle modulového ceníku, který je k dispozici v prodejnách. Jiná než pravouhla okna vyrábíme podle individuálních projektů. Záruka až 10 let - podrobné záruční podmínky najdete v dokumentaci přiložené k výrobku.